

SPOJNA LEPILA za tesnjenje, varovanje in popravljanje cevi in veznih elementov iz kovin brez sledi spajkanja -> baker, medenina, jeklo. . .


Splošne lastnosti:

z COPPER SEAL se s hladnim spajkanjem ustvari trajna povezava med bakrenimi cevmi in le teh veznimi elementi. S to metodo dosežemo zanesljivo in trajno povezavo, ki v ničemer ne zaostaja za običajnim spajkanjem.

Alternativa dolgotrajnemu in nevarnemu spajknju!



COPPER SEAL Vezivno lepilo - HLADNO SPAJKNJE

| | Lastnosti | Značilna področja uporabe |
|--|---|---|
|  | viskoznost: 1000 mPa.s dobra obstojnost na kemikalije, topila plin, tekoči plin, vodo in ogljikovodike možen kontakt s pitno vodo skrajša čas montaže/popravila za ca. 75% že po nekaj minutah trajno strjeno in zatesnjeno do navoja R1" M25 odlična trdnost 1.000psi (69 bar) od - 50°C do + 160°C DVGW DIN EN 751-1 -+ TRGI 2008 NSF- dovoljenje – uporaba na napeljavah pitne vode | Za hitra spajanja z enostavnim nanosom na dele, ki jih želimo spojiti (z ali brez navoja do R1" M25). Uporabno je vsepovsod tam, kjer se nahajajo bakrene napeljeve ali kjer se bodo uporabljale. Pisarniške stavbe, industrijski kompleksi, nakupovalni centri, stanovanjska naselja, hoteli, kmetijski obrati, kopališča... |