Schmier-, Gleit- und Pflegemittel

Schützen, Schmieren, von Maschinen, Elektrokontakten, feinmechanischen Teilen uvm.

Einbau von Profilgummis und als Gefrierschutz, Schutz von Elektrokontakten vor Feuchtigkeit, Imprägnierung von Textilien, Leder, Kunstleder, Planen und Zelten. Montagehilfe bei Schlauchverbindungen und Trennen von Formen.

Das Schmier-, Gleit- und Pflegemittel
- schützt vor Staub, Verharzung, Feuchtigkeit und Umwelteinflüssen,
- hält Gummi geschmeidig,
- zerstäubt äußerst fein verdrängt Wasser
- besitzt Antihafteigenschaften,
- hitzebeständig von -30 bis +200°C

PTFE DRY FILM LUBRICANT » Trockenschmierung

Anwendbar als Einziehhilfe von Gummileisten und als Gefrierschutz im KFZ und Gebäudeinstandhaltungsbereich, Antihaft- und Gleitmittel bei der Textil- und Papierverarbeitung, Trennmittel für Formen und Schmierung von Förderbändern, Medizingeräten, Rollstühlen ...

Das Trockenschmiermittel
- besitzt Langzeit-Antihafteigenschaften und dient als Metall- und Edelstahl-Korrosionsschutz,
- ist salz-, säure- (viele), laugenbeständig,
- verhindert festfressen, verharzen
- schützt vor Feuchtigkeit und Umwelteinflüssen, verdrängt Wasser,
- hält extremen Druck aus
- ist hitzebeständig von -30 - +200°C

LIQID TOOL » einzigartiges Multifunktionskriechöl

zum Lösen, Schmieren, , Reinigen und Schützen von feinmechanischen Metallteilen wie Edelstahl, Messing, Kupfer und verchromte, galvanisierte Bleche.(Baugeräte, KFZ- und Zweiradtechnik, Elektroindustrie, Waffen …) Da es sich neutral verhält kann es auch auf Holz, Gummi, Leder, Lack und Textilien angewendet werden.

Das Multifunktionsöl
- ist frei von Silikon, PTFE, Grafit, Harz und Säure,
- bildet nicht härtenden Schutzfilm
- schützt vor Oxydation, Korrosion, Umwelteinflüssen und Feuchtigkeit
- verdrängt Wasser
- CO2- Abfüllung mit 360° Sprühventil

CHAIN LUBE » Das hochwertige Hochdruckschmiermittel,

bildet auf hohem Stress ausgesetzten Ketten, Drahtseilen, usw. einen wasserabweisenden, stark haftenden Film, welcher Verharzen und Festfressen verhindert. Dient der Wartung von Fahrzeugen, Maschinen, Garagentoren und der Schmierung von Ketten und Drahtseilen, Zahnrädern, Getriebeteilen, Gelenken, Kupplungen, Rollen und Kugellagern, Führungsschienen, Lenkstangenköpfen….

Das Hochddruckschmiermittel
- ist harz-, säure- und silikonfrei,
- enthält Gleitmittel und schnell verdunstende Lösungsmittel,
- ist beständig gegen Salz, Umwelteinflüsse und viele Laugen und O-Ring verträglich,
- dringt in sehr enge Stellen ein
- ist hitzebeständig von+170°, kurz + 200°C

Baltres Handelsges.m.b.H. - office@baltres.com - 2500 Baden, Gewerbestraße 22

Schmier- und Pflegemittel

Wartung und Schutz
von Ketten und feinmechanischen
Teilen in Fahrzeugen,, Maschinen ...

OPEN GEAR LUBE » Zahnrad-Kettenspray

Anwendung an offenen Zahnrädern, Winden und Ketten die extremer Witterung ausgesetzt sind, sorgt gleichzeitig für ruhigen gleichmäßigen Lauf und schützt vor Korrosion.
Dient der Wartung von Maschinen, Fahrzeugen, und Schmierung von offenen Getrieben, Drehkränzen, Blattfedern, Nocken, Pressen, Winden, Walzen,..

Der schwarze Zahnrad Kettenspray ist:
- stark haftend für längere Dauer,
- beständig gegen Dampf, Salz- und Süßwasser und viele Säuren
- harz-, silikon- und säurefrei
- graphithältig
- temperaturbeständig - +140°C

FOOD SAFE CHAIN LUBRICANT » Ketten-Haftschmierstoff

Wartung der Antriebs- und Förderketten an Pasteurisier-, Sortier- und Verpackungsanlagen.
Schmieren von Gelenken, Getrieben, Gleitlagern, usw.

Der lebensmittelsichere - Ketten-Haftschmierstoff
- ist hochviskos, geruch- und geschmacklos,
- schützt vor Feuchtigkeit und Korrosion,
- enthält reine, ungiftige Wirkstoffe
- verhindert Festfressen und Verharzen
- ist temperaturbeständig von 25 bis +140°C
- besitzt InS reg.Nr.1796422 H1 LVO
- enthält Wirkstoffe entschrechend FDA 178.3620 (b)/178.3570,

MAINTENANCE » PTFE-Multifuntionsspray

zur Schmierung und Wartung von feinmechanischen Metallteilen; Lösen festsitzender Verbindungen und Reinigung von Elektrokontakten; Schmierung von Lagern, Rollen, Scharnieren. Dient als Korrosionsschutz an Motoren, Maschinen, Fahrzeugen, Werkzeug usw.

Der PTFE-Multifundkionsspray
- ist frei von Harz, Säure, Silikon, Grafit und
- neutral gegenüber Lack, Holz, Gummi, Leder und Textilien,
- schützt vor Korrosion, Oxidation verdrängt Wasser,
- schützt vor Feuchtigkeit und Umwelteinflüssen
- besitzt sehr gute Notlaufeigenschaften

COPPER GREASE » Der Kupferpastenspray

ist ein synthetisches Schutz-, Trenn- und Schmiermittel. und gewährleistet eine Demontage selbst nach langer Betriebsdauer, den Einbau von Achsschenkeln, Stehbolzen für Abgaskrümmer, Radbolzen und Muttern.- Er bietet Korrosionsschutz an Auspuffschrauben und Batteriepolen, Flansch- und Armatur-Schrauben, ….

Der Kupferspray
- reduziert Reibung und Verschleiß t
- trocknet, verhärtet oder erodiert selbst unter extremen Bedingungen (Eis, Salzwasser, Schnee) nicht,
- schützt vor Umwelteinflüssen und Feuchtigkeit, verdrängt Wasser
- ist temperaturbeständig von -25 bis +800°C

Baltres Handelsges.m.b.H. - office@baltres.com - 2500 Baden, Gewerbestraße 22

Schutz- und Pflegemittel

Schützen, Schmieren und Fetten
von Kunststoff, Glas, Gummi,
Glas, Metall, Edelstahl ...

WHITE GREASE » weißes Sprühfett

zur kontrollierten Schmierung von Schanieren, Fangbändern, Getriebe- und Bremsmechanismen; Federn, Rollen, Lagern, Zahnräder sowie nicht demontierten Wälz- und Gleitlagern. Das Sprühfett ist auch zum Schmieren von Kunststoff, Gummi, Glas, Metall und Edelstahl.

Das weiße Sprühfett
- enthält Lithium mit PTFE
- ist dauerhaft wasserabweisend,
- schützt vor Umwelteinflüssen, Korrosion und Feuchtigkeit,
- ist frei von Harz, Säure, Silikon und Grafit
- ist beständig gegen Salz und Hitze (-30 bis + 130°C, kurzfristig bis +175°C)

CLEAR GREASE » klares Lithiumsprühfett

Clear Grease ist sehr gut geeignet für langsame Gleitgeschwindigkeiten und zur Schmierung von Metall/Kunststoff Kombinationen oder Kunststoff/Kunststoff.

Das transparente Universal-Sprühfett
- mindert mechanische Reibung und sorg für optisch saubere Schmierstellen,
- ist dauerhaft wasserabweisend,
- schützt vor Umwelteinflüssen, Korrosion und Feuchtigkeit und bildet keine Ablagerungen,
- ist frei von Harz, Säure, Silikon und Grafit,
- ist beständig gegen Salz und Hitze (-30 bis + 140°C, kurzfristig bis +170°C).

CUTTING - TAPPING SPRAY -Bohr- und Schneideölspray

Vornehmlich für die spanabhebende Metallbearbeitung einsetzbar. Der Spray bildet eine mikrofeine Schicht aus metallischen Chloriden und Sulfiden die durch Hitze beim Bohren oder Schneiden aktiviert werden. Diese Schicht schmiert und bildet eine nachhaltige Korrosionsschutzschicht, sodaß eine weitere Nachbehandlung oder Konservierung nicht notwendig ist. Der Spray ist für Edelstahl, Guss, Stahl, Kupfer, Messing, Aluminium und Legierungen geeignet.

Das universal einsetzbare Schmier-Kühlmittel
- ist chlor-, harz-, silikon- und säurefrei,
- verbessert die Standzeiten und sorgt für eine höhere Schneidleistung.
- Vermindert Vibrationen und sorgt für eine geräuscharme Bearbeitung.
- Verdrängt Wasser und schützt vor Ausglühen der Werkzeuge.
- schützt und schmiert Bohr- und Schneidwerkzeuge sowie die zu bearbeitende Oberfläche.

TRIMSHINE » Cockpitspray

speziell entwickelt für die schonende Kunststoffpflege im KFZ-Innenbereich (Aufbereitung und Pflege von Armaturen, Ablagen, Türverkleidungen, Sicherheitsgurten sowie Kunstleder, Holz und furnierte Oberflächen) weiters verwendbar für die Pflege von Kunststoffmöbeln, Kunststoffgehäusen, ...

Der Cockpitspray
- ist silikon- und lösemittelhältig, entfernt Fett, Staub, Schmutz ...
- frischt Kunststoffe auf,
- hält Gummi geschmeidig, schützt vor Versprödung ,
- hinterlässt seidenmatten Glanz,
- riecht wahlweise nach Citrus, Orange oder Apfel.

Schutzbeschichtungen

Schützen, Versiegeln,
Abdichten von Bauteilen,
Steckverbindern...
Schutz bei Funkenflug!

AWAX » Anti-Korrosionsbeschichtung

Awax ist für alle Metallflächen, einschließlich Messing, Kuper, Edelstahl, Stahl, und Aluminium geeignet. Ideales Gleitmittel wo fetthaltige Schmiermittel aufgrund von Verschmutzungen etc. nicht anwendbar sind. Dient als Schutz von gefährdeten Elektroteilen in Außenbereichen und Rostschutz frisch bearbeiteter Metallflächen,(Karosserie ..)

Das Antikorrosions- bzw Gleitmittel
- ist langlebig, wasser-, dampf-, säure-, alkalibeständig und bleibt dauerhaft flexibel,
- auftragbar auf nassen und trockenen Flächen
- ist beständig gegen UV-Strahlen, Eis, Schnee und Salzwasser
- mit Kaltreiniger entfernbar.

CLEARGARD » thermoplastische Schutzbeschichtung

auf Polymerbasis wird zum Isolieren, Versiegeln und Abdichten von elektrischen und elektronischen Bauteilen eingesetzt. Weiters findet er Anwendung als Schutzlack in Kraftfahrzeugen und Maschinen, als Feuchtigkeitsschutz an Platinen, Steckverbindungen und Schutzüberzug von Zeichnungen, Blaupausen, Schildern. Cleargard dient auch als UV- Schutz.

Die klare thermoplastische Schutzbeschichtung
- ist dünn aufsprühbar und bildet einen festen, dehnungsfähigen Schutzfilm,
- verhindert Korrosion und Oxidation, Ausbleichen, Verspröden,
- vergilbt nicht, läuft nicht ab ,
- ist phenol- und isocyanatfrei und enthält UV-stabile Pigmente
- ist temperaturbeständig bis +140°C

ANTI SPRATTER » Schweißschutzspray

Verhindern des Anlaufens bei VA Schweißarbeiten. Der Anti Spratter wird dort verwendet, wo mehrere Zündquellen durch Funkenflug bei Schleifarbeiten auftreten.

Der Schweißschutzspray
- ist eine silikonfreie Spezialöl-Lösemittel-Mischung
- ist unbrennbar und leicht zu entfernen,
- bildet einen temporären Korrosionsschutz
- ist hoch wirksam – Abfüllung mit CO2
- temperaturbeständig bis +120°C,
- verhindert das Anhaften von Schweißspritzern,
- dient auch als Trennmittel für Formen und Werkzeug.

Baltres Handelsges.m.b.H. - office@baltres.com - 2500 Baden, Gewerbestraße 22